

## 美孚SHC™ 齿轮油系列 齿轮油

### 主要效益



较长的换油周期，  
帮助降低设备停机时间



在严苛环境下依然提供卓越保护，  
帮助降低设备维护需求



帮助降低齿轮在传动过程中的能耗

可靠的设备，是生产力提高的前提。为此我们专门研制了美孚SHC™ 齿轮油系列。该系列油品能提供：

- 卓越的水分离特性，有助于延长过滤器寿命
- 出色的密封相容性，能较大限度地帮助降低泄漏和消耗
- 抗黏度损失性，延长油品使用寿命
- 抗磨损保护性，有效帮助减少常规磨损模式

# 3.6%

通过现场统计验证和实验室试验的结果表明，美孚SHC™ 齿轮油系列的节能效果比常规油品高3.6%\*。

### 典型特性†

美孚SHC™ 齿轮油系列	150	220	320	460	680	1000
黏度, ASTM D 445						
cSt @ 40°C	150	220	320	460	680	1000
cSt @ 100°C	22.2	30.4	40.6	54.1	75.5	99.4
黏度指数, ASTM D2270	176	180	181	184	192	192
倾点, °C, ASTM D97	-54	-45	-48	-48	-42	-33
闪点, °C, ASTM D 92	233	233	233	234	234	234

† 典型特性是在通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。在通常生产状况和不同的调配厂生产时，产品的典型数值可能会有所变动，但并不影响产品性能。本文档包含的信息可能未经通知而做出变更。并非所有产品均在当地有售。