

美孚高温滑脂SHC™ 系列

高温润滑脂

主要效益:

-  出色的高温及低温性能
-  出色的抗氧化性
-  低牵引系数
-  出色的低温泵送性
-  出色的抗磨保护

美孚高温滑脂SHC™ 系列产品为性能超卓之防磨损润滑脂，主要用于高温作业条件。该产品结合了聚α烯烃 (PAO) 合成基础液和有机粘土无皂增稠剂的独特之处。PAO基出色的抗热/抗氧化降解性能加上粘土增稠剂出色的高温结构稳定性和高滴点，制成了这种卓越的高温润滑脂。

提供极佳的低温润滑，以及高温条件下出色的油膜保护

典型特性[†]

特性	美孚高温滑脂SHC™ 32	美孚高温滑脂SHC™ 100	美孚高温滑脂SHC™ 460特级
NLGI编号	1.5	2	1
皂基	粘土	粘土	粘土
针入度（操作60次后）	315	280	325
滴点℃	260+	260+	260+
颜色	红	浅褐	灰
基础油粘度 (40℃) 厘斯	32	100	460

[†]典型特性是在通常生产情况下得到的典型数值，不等同于产品规范。在通常生产状况和不同的调配厂生产时，产品的典型数值可能会有所变动，但并不影响产品性能。本文档包含的信息可能未经通知而做出变更。并非所有产品均在当地有售。如需了解更详情，请联系当地埃克森美孚当地机构或访问mobil.com.cn/industrial。埃克森美孚有关联公司和子公司，它们大多在公司名称里包含埃索、美孚或埃克森美孚。当地相关的埃克森美孚关联公司对其当地的行为负有责任。